



Vizelde, automatikus öblítéssel

Minimális öblítő mennyiség (l): 1
 Rögzítő szett: Tartozék
 Tápegység (V): 24
 Távvezérlő típusa: Infravörös
 Vízbevezető cső helyzete: Hátsó
 Vízbevezető cső átmérője (mm): 40

Színek és opciók

- H8411010000001 Fehér
- H8411010004871 Fehér/infraérzékelővel, 24 V, Sanela
- H8411010004881 Fehér/infraérzékelővel, 9 V, Sanela

Méretek

Hossz: 430 mm.
 Szélesség: 315 mm.
 Súly: 665 mm.

Kompatibilis

H890730 Szifon, mosogatókhoz és 'Domino' vizeldéhez
 H895091 Tápegység, 24V, maximum 1 vizelde táplálására
 H895071 Tápegység, 24V, maximum 5 vizelde táplálására
 H895072 Tápegység, 24V, maximum 9 vizelde táplálására
 H44J601
 Vizelde válaszfal, rögzítő szettel
 H847601 Vizelde válaszfal, szerelő szettel

A JIKA fürdőszoba termékeinek kínálata figyelembe veszi nem csak a privát, de a közösségi illetve vállalkozások igényeit is. A 'DOMINO' szenzoros vizelde három változatban elérhető: szenzorral (.000), 24V-os infravörös érzékelővel (.487) vagy szárazelem tápegységgel (.488). A szenzor tápegység külön rendelendő. További előnyök közé tartozik a belső gyűrű és lefolyó csatornák zománcozott felülete, mely megakadályozza a szennyeződések lerakódását, valamint a Rimless öblítőgyűrű nélküli megoldás. Ajánljuk a vizeldéhez a falba épített modulok telepítését. A JIKA vizeldékre 10 év garancia érvényes.

Technikai rajzok



